



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Гучномовець рупорний мережевий

IS-IPO15 IS-IPO10POE

IS-IPO30 IS-IPO30POE

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на те, що всередині пристрою присутня небезпечна напруга, що становить ризик ураження електричним струмом.

Цей символ вказує на наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування.

1. ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Для уникнення ризику пожежі або ураженню електричним струмом, не встановлюйте пристрій в незахищеному місці від дощу та вологості.

2. У ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕННЯХ:

На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною. Наприклад - ваза з рідиною.

3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

УВАГА - Ця інструкція з експлуатації призначена для використання лише кваліфікованим сервісним фахівцем.

Якщо ви не маєте відповідної кваліфікації, то не виконуйте ніякого сервісного обслуговування, крім тих які містяться в інструкції з експлуатації.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Опис

Мережевий рупорний гучномовець –забезпечує чистий, зрозумілий голос для віддаленого мовлення та чудова якість звуку для музики в публічних місцях. У надзвичайних ситуаціях це дозволяє оператору дистанційно звертатися до людей і доставляти попередньо записані повідомлення тривоги, які можуть бути вручну або автоматично запускатись через локальну мережу

Особливості


- Мережевий рупорний гучномовець інтегрований з мережевим декодуванням звуку, цифровим підсилювачем
- Оснащений високошвидкісним двоядерним (ARM + DSP) чіпом промислового класу, запуск за менш ніж за 1 секунду
- Водонепроникний рупорний динамік із захистом від води IP67 потужністю 15 Вт і 30 Вт
- Підтримка декодування MP3, WMA, WAV та інших форматів
- Зі стандартним мережевим інтерфейсом RJ45 і підтримує онлайн-оновлення прошивки з великої відстані відстань

Специфікація:


Модель	IS-IPO15	IS-IPO15POE	IS-IPO30	IS-IPO30POE
Вхідна потужність	15 Вт	15 Вт	30 Вт	30 Вт
Мережевий протокол	TCP/UDP			
Мережевий інтерфейс	10/100Base-TX, RJ45			
Гучність	113 дБ	113 дБ	120 дБ	120 дБ
Декодування	MP3/WMA/WAV			
Частота	300-Гц-8кГц	300- Гц-8кГц	350- Гц-8кГц	350- Гц-8кГц
Інсталяція	настінне кріплення			
Матеріал	пластик			
Живлення	DC 12 Вт	DC12 Вт/PoE	DC 12 Вт	DC 12 Вт/PoE
Розмір, мм	225x165x240	225x165x240	285x205x290	285x205x290

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Розміри



IS-IPO15/IS-IPO15POE



IS-IPO30/IS-IPO30POE

Для версії PoE використовується живлення тільки PoE або 12 В постійного струму, одночасно використовувати обидва варіанти живлення не можна.

Адаптер живлення на 24 В не входить до комплекту PoE версії, його потрібно замовляти окремо специфікацією 12В/3А.



Перед використанням потрібно налаштувати параметри