


# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



## Особливості

- Вологостійкий для зовнішнього застосування
- Виготовлений з високоякісної смоли або скляної сталі
- Елегантний з потужним звуком
- З трансформатором 20 Вт
- Широко використовується в готелях, комерційних будівлях, супермаркетах тощо.

## Інсталяція



1. Заздалегідь залийте бетоном прямокутну основу в місці розміщення, в яку закопайте 2 болти діаметром 8 мм. Болти повинні бути щонайменше на 5 см вище площини основи (відстань між болтами див. на малюнку вище);
2. Підключіть лінію передачі аудіотрансляції та виберіть відповідний край клеми відповідно до фактичних вимог потужності (див. наступну таблицю);
3. Закріпіть динамік на основі гайкою;
4. Нарешті, перевірте, чи надійна установка.

| Power              | Line voltage |     |
|--------------------|--------------|-----|
|                    | 100V         | 70V |
| Terminal           |              |     |
| Black(COM)---Blue  | 20W          | 10W |
| Black(COM)---White |              | 20W |

## Характеристика

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Модель               | IS-RK620                      |
| Вхідна потужність    | 20 Вт                         |
| Гучність             | 95 дБ                         |
| Максимальна гучність | 105 дБ                        |
| Частота              | 100- Гц-15кГц                 |
| Розмір               | 250x190x240 мм                |
| Спосіб інсталяції    | Наземне встановлення          |
| Матеріал             | Синтетична полімерна речовина |
| Вага                 | 3 кг                          |
| Колір                | Сірий                         |

## Гучномовець вуличний

## вологостійкий IS-RK620



\*Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

## Розміри та прокладка кабелів

